



- | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---|
| • Anzahl der Zwischenablagen: | 4 | • Farbe: | Schwarz |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | Nein | • Frontscheibe: | Abgerundet |
| • Art der Zwischenablagen: | Drehgestell mit fest verschweißten Ablagerosten | • Steuerung: | Knopf |
| • Nutzhöhe Innen: | 160 mm | • Innenbeleuchtung: | Ja |
| • Luftfeuchtigkeit max.: | 70 % | • Füße höhenverstellbar: | Nein |
| • Durchmesser Zwischenablagen: | 315 mm | • Eigenschaften: | Drehgestell separat schaltbar
Drehgestell herausnehmbar
Drehstopp-Automatik beim Öffnen der Tür |
| • Anschlusswert: | 0,17 kW 230 V 50 Hz | • Inklusive: | - |
| • Temperaturbereich: | 2 °C bis 10 °C | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,055 kg | • Lenkrollen: | - |
| • Inhalt: | 72 Liter | • Temperaturregelung: | Digital |
| • Türanschlag: | Rechts | • Position der Tür: | Frontseite |
| • Kühlung: | Umluft mit 2 Lüftern | • Maße: | B 450 x T 450 x H 983 mm |
| • Digital-Anzeige: | Ja | • Gewicht: | 39 kg |
| • Tür-Art: | Flügeltür, gewölbt | | |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja | | |
| • Material: | Kunststoff
Glas | | |
| • Art der Verglasung: | Doppel-Verglasung
Rundum-Verglasung | | |
| • Türanschlag wechselbar: | Nein | | |
| • Sicherheitsglas: | Ja | | |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Nein | | |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | |
| • Beleuchtung: | LED | | |
| • Klimaklasse: | 4 | | |