



- | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| • Anschlusswert: | 0,16 kW 230 V 50 Hz | • Material Stellfläche: | Verchromt |
| • Temperaturbereich: | 2 °C bis 12 °C | • Kontrollleuchte: | - |
| • Inhalt: | 100 Liter | • Material: | Kunststoff
Glas |
| • Kühlung: | Umluft | • Anzahl der Zwischenablagen: | 2 |
| • Maße Zwischenablage oben: | B 600 x T 300 mm | • Position der Tür: | Rückseite |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,043 kg | • Maße: | B 685 x T 455 x H 675 mm |
| • Maße Zwischenablage unten: | B 600 x T 300 mm | • Gewicht: | 40,3 kg |
| • Innenbeleuchtung: | Ja | | |
| • Frontscheibe: | Abgerundet
Eingefasst / gerahmt
Schiebetür(en) | | |
| • Tür-Art: | Ja | | |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja | | |
| • Farbe: | Schwarz | | |
| • Wichtiger Hinweis: | - | | |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | Ja | | |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Steuerung: | Knopf | | |
| • Beleuchtung: | LED
Separat schaltbar | | |
| • Sicherheitsglas: | Nein | | |
| • Art der Verglasung: | Rundum-Verglasung
Doppel-Verglasung | | |
| • Art der Zwischenablagen: | Rost, verchromt | | |
| • Klimaklasse: | 4 | | |
| • Maße Stellfläche: | B 622 x T 476 mm | | |
| • Temperaturregelung: | Digital | | |
| • Material Stellfläche: | Stahl | | |

