



▶ Inhalt: 1,7 Liter



▶ Kochstopp-Automatik



▶ Kalkfilter



▶ Praktisch:

- ✓ Wasserkocher vom Sockel abnehmbar, kabellos
- ✓ 360°-Kontaktverbindung



▶ Sparsam:

- ✓ Geringe Mindest-Aufbrühmenge: 0,3 Liter



Robuster, leistungsstarker Wasserkocher für Aufbrühmengen schon ab 300 ml. Der Wasserkocher ist mit der 360°-Kontaktverbindung vom Sockel abnehmbar und ausgestattet mit einer Kochstopp-Automatik

- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material Deckel: Kunststoff
- Farbe: Silber
Schwarz
- Inhalt: 1,7 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 0,3 Liter
- Kochstopp-Automatik: Ja
- Kalkfilter: Ja
- Füllstandsanzeige: Ja
- Trockenlaufschutz: Ja
- Tragegriff: Ja
- Steuerung: Elektronisch
Hebel
- Länge Kabel: 71 cm
- Kontrollleuchte: In Betrieb
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 360° Kontaktverbindung
Abgedecktes Heizelement
Wasserkocher vom Sockel abnehmbar, kabellos
Sicherer Tragegriff
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Temperaturbereich: 0 °C bis 100 °C
- Maße: B 165 x T 210 x H 240 mm
- Gewicht: 0,96 kg

Entkalker F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Bestellmengenheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 1,0
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173075
GTIN 4015613731889

Isolierpumpkanne 3L

STAINLESS
STEEL

3 L



- Durchmesser Stellfläche: 150 mm
- Pumpsystem: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2 °C
- Farbe: Silber
Schwarz
- Inhalt: 3 Liter
- Spülmaschinengeeignet: Nein
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 150992
GTIN 4015613725499

Isolierpumpkanne 5L

STAINLESS
STEEL

5 L



- Durchmesser Stellfläche: 150 mm
- Pumpsystem: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 1,7 °C
- Farbe: Silber
Schwarz
- Inhalt: 5 Liter
- Spülmaschinengeeignet: Nein
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne
Verriegelungssystem

Art.-Nr. 150993
GTIN 4015613725505