



▶ Ausgelegt für Euronorm-Kisten

- ✓ E1
- ✓ E2
- ✓ E3



▶ Abstand zwischen den Einschüben:

- ✓ Oben: 118 mm (E1)
- ✓ Mittig: 380 mm (E1, E2, E3)
- ✓ Unten: 250 mm (E1, E2)

▶ Tragfähigkeit:

- ✓ Gesamt max.: 100 kg
- ✓ Einschub max., je: 40 kg

- Ausgelegt für: Euronorm-Kisten E1, E2, E3 (Fleischerei / Bäckerei)
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrrohr 25,8 x 25,8 mm
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg
- Ausführung: Kistenhalterungen
- Einsatzbereich: Abräumen
- Anzahl Einschübe: 3
- Abstand zwischen den Einschüben: Oben 118 mm (E1)
Mittig 380 mm (E1, E2, E3)
Unten 250 mm (E1, E2)
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 40 kg
- Maße: B 720 x T 500 x H 965 mm
- Gewicht: 9,4 kg