



- |                          |  |                       |                                |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| • Anschlusswert:         | 36 kW   400 V   50/60 Hz   | • Temperaturregelung: | 2 Stufen                       |
| • Geräte-Anschluss:      | 3 NAC  |                       | Thermostatisch                 |
| • Steuerung:             | Knebel   | • Maße:               | B 1.150 x T 1.300 x H 1.030 mm |
| • Inhalt:                | 480 Liter  | • Gewicht:            | 300 kg                         |
| • Nutzinhalt:            | 455 Liter  |                       |                                |
| • Auf Anfrage lieferbar: | Kochkessel für Dampfheizung  |                       |                                |
| • Serie:                 | -  |                       |                                |
| • Maße Kessel:           | Ø 900 mm   Höhe: 780 mm  |                       |                                |
| • Beheizungs-Art:        | Indirekt   |                       |                                |
| • Ablasshahn:            | Ja   |                       |                                |
| • Betriebsart:           | Elektro  |                       |                                |
| • Wichtiger Hinweis:     | -  |                       |                                |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja   |                       |                                |
| • Wasseranschluss:       | R1/2"  |                       |                                |
| • Höhenverstellbar:      | 850 mm bis 900 mm  |                       |                                |
| • Kontrollleuchte:       | Ein/Aus  |                       |                                |
|                          | Aufheizen  |                       |                                |
|                          | Wasserfüllstand  |                       |                                |
| • Material:              | Edelstahl  |                       |                                |
| • Eigenschaften:         | Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel                               |                       |                                |
|                          | Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert) |                       |                                |
|                          | Elektroheizung durch gussgekapselte "Incoloy 800" Widerstände aus Speziallegierung |                       |                                |
|                          | Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser   |                       |                                |
|                          | Bei Störung automatische Abschaltung   |                       |                                |
| • Material Kessel:       | Edelstahl  |                       |                                |

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933